MINDEO®

MD6850

手持式影像扫描器

1D/2D



USB RS-232 PS/2

产品特点

- 百万级影像像素，识读污损、反色、精细条码效果更佳
- 快速识读所有通用的一维 / 二维纸质条码、电子屏幕条码
- 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 支持手动触发、自动感应触发
- 即插即用的接口设计，可快速与其他主机配合使用
- 支持振动提示，便于在噪音大或需静音的环境中使用
- 柔和的白色辅助照明和绿色瞄准光标，带来舒适便捷的扫描体验

MD6850技术参数

机械&电气参数	
外观尺寸	长×宽×高：175 毫米× 65 毫米× 81 毫米
重　　量	178 克（不含电缆）
电缆标准	直线，2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
提示方式	蜂鸣器、LED 指示灯、振动器
系统接口	RS-232 串口、PS/2 键盘、USB 键盘、USB 虚拟串口
触发方式	手动，自动感应
设置方式	手动（扫描设置条码）
程序更新	电脑在线更新
输入电压	直流 5±0.25 伏
电　　流	135 毫安（待机），475 毫安（扫描）

解码性能	
分 辨 率	1280×800 像素
视 场 角	水平：42°，垂直：26.5°
扫描角度	±70°，±75°，360°（左右、前后、转动）
印刷对比度	最低 20%反射差
最小解析度	HD：1D（Code 39）：3mil，2D（QR）：5mil SR：1D（Code 39）：4mil，2D（PDF417）：6.7mil
解码种类	1D： UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN 128，ISBT128，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列 2D： PDF417，MicroPDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec 码

景　　深	高密型（HD）	标准型（SR）
3mil Code 39（3 字符）	10mm- 61mm	/
4mil Code 128（9 字符）	5mm- 88mm	55mm-106mm
13mil UPC（6 字符）	0mm-179mm	0mm-335mm
20mil Code 39（1 字符）	10mm-253mm	8mm-480mm
5mil QR（40 字符）	7mm- 65mm	/
6.7mil PDF417（20 字符）	0mm-105mm	37mm-145mm
10mil QR（20 字符）	0mm-134mm	0mm-168mm
20mil QR（20 字符）	0mm-215mm	0mm-345mm

环境参数	
温　　度	-20° C 至 55° C（工作），-20° C 至 75° C（存储）
湿　　度	5%至 95%（无冷凝）
安全等级	EMC 电磁兼容性：EN55022，EN55024	电气安全：EN60950-1	光照安全：EN62471:2008 光照等级：0 至 100,000LUX	密封等级：IP54 抗震能力：可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

[注]以上参数如有变更，恕不另行通知。

了解更多产品信息请访问：
www.mindeo.cn

深圳市民德电子科技股份有限公司

深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼
电话：0755-8614 1288

MINDEO®

MD6850 V1.1
© 2017 MINDEO