MINDEO®

MD6030

通用型手持式影像扫描器

1D/2D



CE RoHS GS1 USB RS-232

产品特点

- 采用新一代主控芯片，极大提升了电子屏幕条码的解码速度
- 改良的人体工学外壳设计，握感更佳
- 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 即插即用的接口设计，可快速与其他主机设备配合使用
- 采用影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换
- 智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准指示方块，带来舒适便捷的扫描体验

MD6030技术参数

物理参数	
外观尺寸	76.6mm×67.3mm×168.5mm
重　　量	116g（不含电缆）
外壳材质	ABS
电缆标准	直黑，2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
通讯接口	RS-232 串口，USB 键盘，PS/2 键盘，USB 虚拟串口
提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯
触发方式	手动，自动感应
扫描模式	手动扫描，自动感应，持续扫描
设置方式	手动依次扫描设置码
程序更新	电脑在线更新
电气参数	
输入电压	3.8-5.5VDC
电　　流	待机：80mA @5VDC，工作：260mA（有效值），360mA（最大值） @5VDC
扫描参数	
分 辨 率	640×480 像素
视场角度	水平：40°，竖直：30°
扫描角度	±60°，±40°，360°（左右、前后、转动）
印刷对比度	最低 20%反射差
解码种类	1D：UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN 128，ISBT128，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，Telepen，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列 2D：PDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec 码，MicroQR 码
最小解析度	1D：5mil Code 39；2D：6.7mil PDF417
景　　深	5mil Code39（3 字符）：　25mm - 85mm 10mil Code39（3 字符）　20mm - 185mm 13mil UPC（6 字符）：　15mm - 190mm 20mil Code39（1 字符）：　45mm - 320mm 6.7mil PDF417（20 字符）：　28mm - 90mm 10mil QR（20 字符）：　18mm - 115mm 10mil DM（20 字符）：　18mm - 115mm 20mil QR（20 字符）：　20mm - 245mm
环境参数	
温　　度	-20° C 至 50° C（工作），-40° C 至 60° C（存储）
湿　　度	5%至 95%（无冷凝）
安全等级	EMC 电磁兼容性：EN55032，EN55024 | 电气安全：EN60950-1 光照安全：EN62479:2018 | 光照等级：0~100,000LUX 密封等级：IP52 | 抗震能力：可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

[注]以上参数如有变更，请恕不另行通知。

了解更多产品信息请访问：www.mindeo.cn

深圳市民德电子科技股份有限公司

深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼
电话：0755-8614 1288

MINDEO®

© 2017 MINDEO