

# MS8288I

## 数据采集终端

1D/2D



# MS8288I技术参数

> 系统配置		> 结构参数	
处理器	1.3GHz 四核高性能 ARM 处理器或更高	尺寸(LxWxD)	162mmx58mmx22.7mm
操作系统	Android 4.2.2	重量	320 克 (含标准电池)
内存	1GB RAM + 8GB ROM	> 通讯传输	
扩展插槽	Mini SD 卡(最高支持 32G) ,Micro SD 插槽	无线语音通信	3G:WCDMA
显示屏	3.2 英寸 MIPI 接口 , HVGA (320x480) TFT 高亮度 , LED 背光	无线广域网络	WCDMA/EDGE/GPRS
触摸屏	工业级触摸屏 ( 支持戴手套触摸 )	无线局域网	Wi-Fi 802.11b/g/n
摄像头	800 万像素自动对焦带 LED 补光	蓝牙	Bluetooth 4.0
扫描窗玻璃	Corning Gorilla 玻璃 ( 康宁玻璃 )	GPS	高性能 SiRF GPS 导航芯片
键盘	29 键防磨损、内透光水晶工业键盘 , 侧按键 6	紫外灯	紫外线验钞直射灯
主电池	4.3V 5200mAh 锂聚合物电池	> 一维激光扫描器	
音频	内置麦克风	光学分辨率	≥4 mil
提示	振动提示/LED 提示/音频提示	扫描景深	3.81cm - 60.98cm
震动马达	内置可程序控制震动马达	扫描角度	47°±3°(标准)
> 使用环境		扫描速度	每秒 102 次±12 次
开发工具	Andriod SDK+JDK+Eclipse	> 二维区域成像器	
支持语言	Java,C	光学分辨率	≥3 mil
工作温度	-10℃~50℃	扫描角度	全向
存储温度	-20℃~60℃	扫描速度	每秒 300 次
湿度	0~95% (无结露)	> RFID 射频读写	
跌落规格	多次 1.5 米落摔水泥混凝土地面	频率	13.56 MHz
滚落规格	500 次从 0.5 米高处滚落(1000 次撞击)	读取距离	50mm 以内
防护等级	IP65	通讯协议	ISO14443A/14443B/15693
静电放电	±15kV 空气放电 , ±8kV 直接放电	近场通讯	支持 NFC 近场通讯
> 接口		> 外围设备及配件	
USB 接口	一个 MINI USB 接口	标准配件	电池 , 电源适配器 , USB 同步/充电电缆 , 手绳
充电接口	一个 DC 专用充电口	可选配件	单槽充电座 , 底部数据线

[注] 以上参数如有变更 , 请恕不另行通知。

了解更多产品信息请访问:  
www.mindeo.cn

深圳市民德电子科技股份有限公司

深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼  
电话: 0755-8614 1288

MS8288I V1.1  
© 2017 MINDEO

**MINDEO**®