

MINDEO



1D

CE

RoHS



CS2190-BT

无线扫描器

产品特点

- 1 外观时尚，外形设计符合人体工学，握感舒适
- 2 快速识读所有通用的一维纸质条码
- 3 无线通信距离远达 30 米
- 4 支持蓝牙通信，兼容蓝牙 4.0/3.0/2.1+EDR 标准
- 5 支持离线存储功能（可存储 3000 个 UPC-A 条码）
- 6 支持电池充电和更换，饱和充电一次可工作 36 小时
- 7 全新的、简易的无线参数设置方式，使用更快捷
- 8 支持振动提示，即使环境嘈杂也可感知解码成功

无线通信

通信距离	30 米（自由空间）
无线频段	2.4-2.5GHz, 兼容蓝牙 4.0, 功率等级：2 类
重 量	手持终端：222 克，基座：140 克

物理参数

外观尺寸	手持终端：90.2mm×70mm×180mm，基座：118mm×89.5mm×74mm
接 口	RS232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口、PS/2 键盘
提示方式	手持终端：蜂鸣器、LED 指示灯、振动器，基座：LED 指示灯
设置方式	手动依次扫描设置条码
程序更新	通过基座，使用 Flash Utility 电脑软件在线更新

电气参数

输入电压	直流 5±0.25 伏
电 流	手持终端：4mA（待机），150mA（工作）；基座：60mA（工作），500mA（充电最大值）
电 池	2600mAh 锂离子电池
充电时间	6 小时
待机时间	7 天
工作时间	36 小时（每 5 秒扫描一次）

性能参数

光 源	650 纳米可视激光二极管
解码速度	200 次/秒
扫描角度	±60°、±65°、±42°（左右、前后、转动）
印刷对比度	最低 20%反射差
最小解析度	3mil
解码能力	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 码, 39 码 (ASCII 全码), 32 码 (Italian pharmacy, 39 码特例), Trioptic 39 码, 交叉 25 码, 工业 25 码, 矩阵 25 码, 库德巴码 (NW7), 128 码, 93 码, 11 码 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, 中国邮政码, 中国财政码, GS1 DataBar（前身是：RSS）系列
景 深	3mil Code 39（3 字符）：20-70mm 5mil Code 39（3 字符）：0-120mm 10mil Code 39（3 字符）：0-280mm 13mil UPC-E（6 字符）：0-350mm 20mil Code 39（3 字符）：25-480mm 30mil Code 39（2 字符）：15-650mm

环境参数

温 度	0° C 至 50° C（工作），-40° C 至 60° C（存储）
湿 度	5%至 95%（无冷凝）

安全法规

激光安全等级：EN60825-1, class 1, 国家一级激光安全标准
 EMC 电磁兼容性：EN55032, EN55024 | 电气安全：EN60950-1
 密封等级：IP54 | 抗震能力：多次 1.2 米高度跌落到水泥地面的冲击

以上参数如有更新，恕不另行通知

MINDEO

深圳市民德电子科技股份有限公司

地址：深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼

网址：www.mindeo.cn
 电话：0755-8614 1288

邮箱：sales@mindeo.cn
 传真：0755-8602 2683

邮编：518057
 售后服务热线：4000-816-856

CS2190-BT V1.2
 © 2018 MINDEO



官方网站



微信公众号