

MP730AT

桌面影像扫描器

1D/2D



百万级像素



扫描角度可调



手握防滑设计



移动支付



USB



RS-232

产品特点

- 外观时尚、精巧，有效节省桌面空间
- 快速识读所有通用的 1D/2D 条码，识读电子屏幕条码性能更佳
- 百万级影像像素，识读污损、残缺条码表现更卓越
- 更大角度的、可上下调整的全向式扫描视窗，满足多种扫描应用
- 影像式感应、自动唤醒功能，有效降低功耗和核心部件损耗，耐用性高
- 固态硬盘设计，稳定性和可靠性更高
- 支持多种常用接口，可轻松与其他主机设备集成
- 外形设计符合人体工学，扫描大件物品时可手持操作
- 绿色瞄准光标、双色 LED 读码指示灯、洪亮圆润的提示音，扫描舒适便捷

MP730AT技术参数

机械参数

外观尺寸	长×宽×高：93 毫米×95 毫米×157 毫米
重 量	298.5 克（不含电缆）
电缆标准	直线，2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
提示方式	LED 指示灯、蜂鸣器、喇叭（可选）
系统接口	RS-232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口
触发方式	手动触发，红外感应触发
设置方式	手动（扫描设置条码）
程序更新	电脑在线更新

电气参数

输入电压	直流 4.6 至 5.5 伏
电 流	165 毫安（待机），340 毫安（扫描）

解码性能

扫描类型	图像扫描
分 辨 率	1280×800 像素
视 场 角	水平：64°，垂直：44°
扫描角度	±70°，±70°，360°（左右、前后、转动）
运动容差	识读 13mil UPC-E 条码最高可达 1.27m/s
印刷对比度	最低 20%反射差
最小解析度	1D（Code 39）：5mil；2D（PDF417）：6.7mil

解码种类	1D：UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN 128，ISBT128，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列 2D：PDF417，MicroPDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec 码
------	--

景 深	5mil Code 39（3 字符）：5 - 55mm 13mil UPC（6 字符）：0 - 150mm 20mil Code 39（1 字符）：0 - 230mm 6.7mil PDF417（20 字符）：15 - 60mm 10mil QR（20 字符）：0 - 40mm 20mil QR（20 字符）：0 - 150mm
-----	--

环境参数

温 度	-20° C 至 55° C（工作），-20° C 至 75° C（存储）
湿 度	5%至 95%（无冷凝）

安全等级	EMC 电磁兼容性：EN55032，EN55024；电气安全：EN60950-1；光照安全：EN62471:2008；光照等级：0 至 100,000LUX；密封等级：IP52；抗震能力：30 次以上 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击
------	--

[注]以上参数如有变更，请恕不另行通知。

了解更多产品信息请访问：
www.mindeo.cn

深圳市民德电子科技股份有限公司

深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼
电话：0755-8614 1288

MP730AT V1.1
© 2017 MINDEO

MINDEO®