



MS8988G

移动数据采集器

长焦+广角 双擎双摄

采用民德新一代高性能双擎双摄 ME5066 扫码引擎，双擎同时工作，长短焦同时扫码，双倍速度，双倍效率，精准识读各类一维、二维条码以及 DPM 码等。

换电不关机 持续提供澎湃电力

采用 H-Battery Hot-Swap 专利设计；一键弹射式电池卡扣设计，换电快如闪电；18W QC3.0 极速闪充，5000mAh 电池，电芯级智能电池管理，无惧电量焦虑。

卓越性能 旗舰新高度

高通骁龙八核主频 2.4GHz 高端芯片，6+128GB 内存配置，安卓13操作系统，追求极致生产力的高性能配置，轻松驾驭复杂应用，操作得心应手。

企业级安全生态 全场景智慧服务

专为企业级场景深度定制的安全操作系统，效率、体验全面升级；企业级设备云管理平台 MDM，提供专业设备管理、应用以及监测，支持私有化部署。

超高清屏幕 呈现精彩世界

采用 3D 微曲面设计的 6 英寸屏，视界更宽，视感更流畅；同时，全高清、阳光屏配置，逆光、强光下依然具备出色的可读性；手套操作、湿手模式，也能保证工业级的稳定输入能力。

IP68金刚三防

高规格工业级防护设计，1.5 米防摔、防震及防水，宽温设计，能承受雨、雪、灰尘、极端高温、零下低温等严苛环境挑战。

物理参数	
外形尺寸	164(长)×77.2(宽)×13(厚)mm
重 量	259 g (含电池)
显示屏	6英寸3D曲面屏，分辨率：720*1440 可选高分辨率2160(H)×1080(W) FHD+，工业级IPS高清显示屏
成像仪窗口	Corning Gorilla 玻 璃
触 摸 屏	电容式10点触控，支持手写笔或不带手套手指或戴手套手指输入；康宁大猩猩玻璃
背 光	450 NITS, LED背光
电 池	可拆卸锂离子电池，额定容量3.85V/5000mAh，标称容量3.85V/5150mAh
备用电源	5F 超级电容（换电不关机）
扩展插槽	MicroSD卡，支持SDHC、SDXC，最大可支持512GB
扩展接口	底部USB 3.1（type-C），支持USB OTG 支持30W快充 4 Pin 底部扩展接口支持USB及充电 10 Pin 背部扩展接口支持 USB，uart
SIM 卡插槽	2 x Nano SIM
通 知	2个双色灯（1*green/red LEDs，1*green/blue LEDs 提示音，震动
网络连接	2G/3G/4G/5G, Wi-Fi, 蓝牙，支持以太网底座
语音和音频	2W超线性扬声器(101±3dB@10cm)，双麦克风（支持降噪），听筒，支持type-C 耳机
键 盘	屏幕键盘和企业键盘
按 键	正面按键：3个触摸软按键； 侧面按键：2个专用扫描按键，电源按键，2个音量按键，自定义按键
接口端口	底部USB 2.0 OTG，支持OTG
性能参数	
C P U	高通8核, 2.4GHz,4nm
操作系统	Android 13.0,可支持升级到Android18
内 存	LPDDR4X 4GB/6GB/8GB
闪 存	UFS2.1 64GB/128GB/256GB/512GB
用户环境	
工作温度	-20℃ to +60℃
存储温度	-40℃ to +70℃
湿 度	5% to 95%RH，无冷凝
密封等级	IP68
跌落规格	可承受多次从1.5 m 高处跌落水泥地面
翻滚规格	可承受 2000 次从 0.5 m 高处滚落
静电放电 (ESD)	+/-15 kV 空气放电, +/-8 kV 直接放电

交互传感器技术（IST）	
光传感器	自动调节显示显示屏背光亮度
磁力计	支持电子罗盘
运动传感器	3轴陀螺仪，3轴加速计
近距离传感器	在听筒模式下（语音通话）自动禁用触控屏和关闭显示显示屏
指纹传感器（可选）	支持指纹解锁

数据采集	
扫 描	MINDEO：ME5066，支持扫描主流一维码和二维码
摄 像 头	前置——500万像素；f/2.4 光圈;支持定制800万摄像头 后置——1600万像素自动对焦；支持PDAF相位对焦；f/1.85光圈；闪光灯LED 生成均衡白光；支持手电筒模式：闪光灯(1颗200流明以上)代替；支持照片分辨率1440×720
N F C	支持读写模式/点对点直接读取模式;支持发射频率:13.56MHZ 支持ISO15693，ISO14443A/B，MIFARE：Mifare S50,Mifare S70,Mifare UltraLight，Mifare Pro，Mifare Desfire，FeliCa

无线广域网	
无线频段	5G:(N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N67/N78/N79) 4G：TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD- LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13 B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66/B71) 3G：WCDMA(B1/B2/B4/B5/B6/B8 /B19) 2G：（850/900/1800/1900）

配 件	
标 配	电源适配器×1，USB Type-C 数据线×1，可充电电池×1
可选配件	腕带，四电池充，单座充（充电+USB 通信，可选），单手柄（可选），OTG 数据线（可选）

G P S	
定位系统	双频 L1&L5；支持GPS：格洛纳斯；北斗; 伽利略

无线局域网	
无线连接	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax WIFI 6E 支持2.4G/5/6G频段
数据速率	5 GHz: 802.11a/n/ac/ax ready 2.4 GHz: 802.11b/g/n
工作信道	2x2 MU-MIMO, 支持160 MHz信道频宽
安全和加密	WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI,WAPI-PSK EAP: EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
快速漫游	支持 802.11r 快速漫游

无线PAN	
蓝牙	蓝牙 BT5.2 + BR/EDR + BLE，支持 WIFI 共存，支持蓝牙自动重连
通信距离	>10m